

**ISOTECH FLUIDE LDA-LDS-CHF****Fluide LDA****Référence : 1023003**

Fluide Hydraulique synthétique vert, très haut de gamme.

Il s'agit d'un fluide polyvalent dédié à différentes applications : système hydraulique de type « hydractive 3 », direction assistée, amortisseurs, suspensions actives, etc...

**Spécifications**

- ✓ VW TL 52146
- ✓ PSA S71 2710
- ✓ Volvo STD 1273.36
- ✓ MAN M3289
- ✓ DIN 51524 T3
- ✓ ISO 7308

**Caractéristiques physico-chimiques**

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Mini	Maxi
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D 7279	cSt	18,7	18,0	19,5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 7279	cSt	6,0	5,9	-
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	-	300	-
Point d'écoulement	ASTM D 5950	°C	-55	-	-50
Densité	D 20/4	-	0,829	-	-
Point éclair	NF T 60103	°C	154	-	-
Couleur	Visuelle	-	Vert	-	-

**Etiquetage et Sécurité**

Voir Fiche de Données de Sécurité