



07838/80110 Films de masquage intégral

FICHE TECHNIQUE

AAD-FR-M-CM-N°010

Juin 2004

Description et domaine d'utilisation

Les films de masquage intégral 3M s'utilisent pour le masquage complet d'un véhicule dans un atelier de carrosserie :

- 07838 : petits véhicules et berlines moyennes
- 80110 : véhicules de grande taille (utilitaires, grosses berlines)

Les films sont conçus pour le masquage de voiture pendant les opérations de peinture. La résistance de la température est à 115°C pendant une heure autorisant ainsi toutes les méthodes de séchage (en cabine ou à l'aide de sècheur infrarouge...). Le pliage en 3 des films permet leur utilisation sur le même dévidoir 06780.

Principales caractéristiques

CARACTERISTIQUES	AVANTAGES
* Film polyéthylène haut densité (HDPE)	- Excellente accroche de la peinture, résistance à l'eau et aux solvants - Bonne résistance à la température - Bonne conformabilité, très léger à manipuler - Facile à couper
* Film traité	- Adhésion de la peinture sur le film - Pas besoin d'utiliser de papier kraft autour de la zone à réparer
* Translucide	- Facile d'identifier où le film doit être coupé.

Il est recommandé de procéder à des tests afin de valider les performances des films dans les conditions d'utilisation de votre atelier.

Descriptif du produit

07838	:	Film de masquage intégral	4m x 150m
80110	:	Film de masquage intégral	5m x 120m
06780	:	Dévidoir pour film de masquage	
06802	:	Lame de découpe	



3M France

Produits pour la Réparation Automobile

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy Pontoise Cedex

Téléphone : 01 30 31 62 15

Télécopieur : 01 30 31 61 36

Internet : www.3M.com/fr/repauto

Conditions de stockage

Stocker dans un endroit propre et sec. Une température ambiante de 21°C et 50% d'humidité relative est recommandée.

Propriétés physiques

Epaisseur	:	0.012 mm
Résistance à la traction sens longitudinal	:	17 N / 25mm
Résistance à la traction sens latéral	:	10 N / 25mm
Résistance à Température	:	115°C / 1 heure
Dimensions	:	07838 : 4 m x 150 m 80110 : 5 m x 120 m

Les films de masquage intégral s'utilisent exclusivement sur des véhicules secs

Important :

Se référer à l'étiquette du produit et à la fiche de données de sécurité pour les informations concernant la sécurité et la toxicologie avant d'utiliser le produit consulter sur Internet : 3m.quickfds.com, ou par minitel 3617 code 3MFDS.

Le produit décrit dans cette fiche technique peut être utilisé pour des applications très diverses.

Nous recommandons à nos utilisateurs :

- de réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée, et de s'assurer que notre produit satisfait à ces contraintes.

- de nous consulter préalablement à toute utilisation particulière.

Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation en vigueur.