

DEWALT

- Idéal pour le perçage dans le béton de trous d'ancrages de 4 à 28 mm de diamètre
- Vitesse variable électronique permettant un contrôle de l'outil en toutes circonstances
- Fort mécanisme délivrant une puissance élevée avec des contraintes faibles sur les pièces "clés"

Inclus

(1) Poignée latérale multi-positions avec lampe LED

(1) Butée de profondeur

D25144K-QS

Perforateur SDS-plus 28 mm 3 modes



(1) Coffret

(1) Mandrin changement rapide 13 mm

Caractéristiques supplémentaires

- Stop de frappe pour du perçage rotatif simple dans le bois, le métal, le carrelage
- Mandrin changement rapide pour percer le bois et le métal
- Le débrayage de sécurité élimine le risque d'à-coups lorsque le foret se bloque
- Étanchéité renforcée pour avoir une protection optimale du mécanisme contre la poussière et assurant une meilleure longévité à l'outil
- Poignée arrière revêtue de caoutchouc pour un meilleur confort d'utilisation
- Nouvelle poignée pour plus de confort
- Fentes de ventilation disposées de façon à ne pas souffler d'air dans les yeux de l'utilisateur
- Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs, de la brique et occasionnellement du béton léger
- Formes arrondies offrant une meilleure tenue, plus confortable, en toutes applications

Applications

Perçage de trous d'ancrage de 4 à 26mm de diamètre, dans du béton, de la pierre, des matériaux de construction divers

Réalisation de petites saignées dans la brique

Burinage léger dans des matériaux peu durs: briques, bétons légers

Perçage dans du bois ou du métal, avec des forets adaptés

Perçage de trous traversants dans des matériaux de construction, pour le passage de gaines ou tuyaux

Enlèvement de carrelages dans cuisines, salles de bains

Enlèvement de ciment ou plâtre

Spécificités

Largeur du produit	75 mm
Vitesse à vide (tr/mn)	0-1450
Perform & Protect	Non
Hauteur du produit	210 mm
Poids net	3.1 Kg
Batterie incluse	Non
Vibration Measurement (Drilling)	14.9 m/s²
Capacité maximale de perçage (métal)	13 mm
Nombre de produits par pack	6

Source d'alimentation	Filaire
Alimentation électrique	900 W
Emballage	Blister
Longueur du produit	360 mm
Capacité maximale de perçage (bois)	30 mm
Vibration Measurement (Chiseling)	13.8 m/s²
Puissance	900 W