



## **AT5.5X100 AT - TOURNEVIS PROTWIST® POUR VIS À FENTE - LAMES FRAISÉES**

**STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600**

- Lame cylindrique permettant l'accès dans les puits.
- Lame extra-longue jusqu'à 300 mm pour accès difficiles et éloignés.
- Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
- Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
- Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
- Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.



### AT5.5X100

A [mm]	5.5
Diamètre [mm]	30.0
Diamètre D1 [mm]	3.5
Longueur L1 [mm]	100.0
longueur [mm]	209.0
Longueur L2 [mm]	109.0
Épaisseur [mm]	1.0
Largeur [mm]	5.5
Poids [g]	82

