

# ISO TECH



**ISA3004**



## ISOTECH NETTOYANT TURBO MOTEUR DIESEL

### DESCRIPTION

Des qualités de carburant inégales et des injecteurs « Common-Rail » sensibles génèrent très rapidement des combustions encrassantes (suies et particules).

Ces particules pénalisent le travail du turbo jusqu'à son blocage définitif !

ISOTECH NETTOYANT TURBO est un « outil liquide » qui permet le nettoyage des turbos sans démontage. Il réduit les coûts de maintenance exorbitants des diesels modernes.

ISOTECH NETTOYANT TURBO convient pour tous les types de moteurs diesel avec ou sans FAP.

### AVANTAGES

- Nettoie et décalamine par oxydation des particules, le turbo à géométrie variable sans démontage.
- Préviend des grippages (en utilisation préventive).
- Moteur plus souple et moins gourmand en carburant.
- Une réponse économique à un remplacement coûteux.
- Technologie professionnelle SPHERETECH INSIDE.

### MODE D'EMPLOI

- Verser ISOTECH NETTOYANT TURBO dans le réservoir à moitié plein si possible.
- Rouler normalement et maintenir régulièrement quelques minutes le moteur au-dessus de 3500 Tr/min pendant les 50 premiers kms puis compléter avec le plein.

Attention : Le réservoir doit contenir AU MOINS 15 litres de carburant.

### CONSEIL DU MOTORISTE

Pour une efficacité maximale, effectuez régulièrement des trajets autoroutiers (50kms environ).

