

# ISO TECH



**ISA4007**



## ISOTECH NETTOYANT FAP MOTEUR DIESEL

### DESCRIPTION

ISOTECH NETTOYANT FAP est un « outil liquide » qui permet le nettoyage des pré-catalyseurs et FAP sans démontage. Petits trajets et qualités de carburant inégales conduisent à les saturer dès 15000 Kms, jusqu'à destruction !

Un FAP qui s'encrasse, doit effectuer des régénérations trop fréquentes. Ces régénérations intempestives entraînent l'augmentation du niveau d'huile par dilution du gasoil et une plus grande fragilité du turbo (baisse du pouvoir lubrifiant de l'huile et surchauffe des gaz d'échappement). À nouvelle technologie, nouvelle maintenance !

### AVANTAGES

- Déclenche une réaction chimique qui transforme les particules en CO2 sans démontage.
- Prolonge la durée de vie du Filtre à Particules.
- Une réponse économique à un remplacement coûteux.
- Réduit les fumées et facilite le contrôle technique.
- Technologie professionnelle SPHERETECH INSIDE.

### MODE D'EMPLOI

- Verser ISOTECH NETTOYANT FAP dans le réservoir à moitié plein si possible.
- Rouler normalement et maintenir régulièrement quelques minutes le moteur au-dessus de 3500 Tr/min pendant les 50 premiers kms puis compléter avec le plein.

Attention : Le réservoir doit contenir AU MOINS 15 litres de carburant.

### CONSEIL DU MOTORISTE

Pour une efficacité maximale, effectuez régulièrement des trajets autoroutiers (50kms environ).

