



## DILUANT NEUF BASE XYLENE

- **UTILISATIONS**

Dilue les vernis, laques et peintures glycérophtaliques ou synthétiques.  
Diluant bi-composant pour tous types de peintures ou vernis à durcisseur.

- **USAGES**

Dilution à évaporation rapide.  
Améliore l'effet de surface des peintures.  
Favorise l'application des laques et vernis.

- **PRECAUTIONS**

Prendre toutes les précautions d'usage relatives à l'utilisation de solvant à faible point éclair.  
Utiliser 20 % de diluant au maximum afin de ne pas altérer le pouvoir couvrant et la teinte.  
Essuyer immédiatement le produit en cas de projections sur des surfaces sensibles.  
Proscrire tout mélange avec d'autres solvants sans réaliser d'essai préalable.  
Veiller à bien refermer l'emballage après usage afin d'éviter les risques d'évaporations.  
Stocker le produit dans un endroit sec, frais, bien ventilé et à l'abri de toutes sources de chaleur.  
Absorber avec un absorbant en cas de déversement accidentel et éliminer conformément à la législation.

### CARACTERISTIQUES MOYENNES

<b>Densité</b>	<b>D20/4</b>	<b>0,837</b>
Aspect	Visuel	Limpide homogène
<b>Point éclair</b>	<b>°C</b>	<b>&lt; 0</b>
Couleur	Visuelle	Incolore
<b>Vitesse d'évaporation par rapport à l'acétate de butyl</b>		<b>≥ 50</b>

- **ETIQUETAGE OBLIGATOIRE**

Voir à ce sujet la fiche de données de sécurité.