

32121 HIGH STRENGTH ACRYLIC

Fiche technique

Description

Le 32121 HSA est spécialement destiné aux applications intérieures et extérieures de collage permanent. Peut remplacer le rivetage, le soudage par points, les colles liquides et autres moyens de fixation permanente. Convient également pour différentes matières, tels que le métal, le bois, le verre et la plupart des matières synthétiques.

Adhésif

- Acrylique
- Excellente résistance au cisaillement
- Sensible à la pression, forte adhérence
- Epaisseur: 1,00 mm
- Transparent

Support

- Pas de support

Protecteur

- Polyéthylène à basse densité
- Rouge

Applications

Automotive

- Pose de baguettes et moulures
- Fixation d'emblèmes, monogrammes & rétroviseurs
- Plombs de roue

Industrie

- Signalisation et panneaux
- Usage intérieur et extérieur

Caractéristiques techniques

Pouvoir adhésif

29,4 N/25 mm

Cisaillement dynamique

5,9 kg/cm²

Tenue en température

-30°C jusqu'à +120°C

Résistance aux solvants

Pas de dégradation

Résistance aux UV

Bonne

Résistance à l'humidité

Excellente

Utilisation

Température d'application: entre +15°C et +30°C. Sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse. Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif sensible à la pression doit être appliqué en exerçant un maximum de pression. L'adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à +23°C.

Stockage et durée de conservation

Dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de +10°C à +30°C. Dans de telles conditions, le produit se conserve pendant un an au moins.