

# 2en1 IPBNU1000

## Nettoyant et activateur pour verre pare-brise et polyuréthane

### Description

2en1 IPBNU1000 est un agent de nettoyage et d'activation spécialement formulé pour le traitement des surfaces à coller : pare-brise, vitrage et polyuréthane originale avant l'application des adhésifs noirs IPB2PRIM30-100 et IPB1H310-400

### Caractéristiques techniques

<b>Aspecte</b>	Liquide sans grumeaux
<b>Couleur</b>	Transparente
<b>Nature Chimique</b>	Promoteur d'adhérence à base de silane
<b>Mécanisme de durcissement</b>	Humidité ambiante
<b>Poids spécifique [g/cc]</b>	ca. 0,73
<b>Temps de évaporation [min]</b> (23°C and 50% h.r.)	ca. 10
<b>Contenu solide [%]</b> (AUTODISTRIBUTION méthode 77)	ca. 30
<b>Application</b>	tampon feutre ou nappe tissu
<b>Température d'application [°C]</b>	de +10 à +35

## Emploi

---

Assurer un nettoyage complet du substrat. Imprégnez-vous d'un chiffon non pelucheux avec 2en1 IPBNU1000 et laissez sécher pendant 10 minutes.

## Rendement

---

2en1 IPBNU1000 ait une consommation d'environ 40 g / m<sup>2</sup>.

## Mesures de sécurité personnelle

---

Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec la peau en utilisant des gants en latex, caoutchouc ou polyéthylène. En cas de contact avec la peau, enlever immédiatement et se laver avec de l'eau et du savon.

## Emballage

---

Bouteille en aluminium 1000ml: 8 bouteilles par carton

## Stockage

---

2en1 IPBNU1000 peut être stocké pendant 12 mois dans son emballage d'origine intact, entre 5° et 25°C dans un lieu frais et sec. La température de stockage de doit pas dépasser 25°C pendant des longues périodes de temps. Conserver à l'écart des zones humides, lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

## Avertissements

---

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances et nos expériences à ce moment précis et ne peuvent en aucun cas être utilisées comme garantie à cause des diversités des matériaux présents sur le marché et du fait que les conditions d'application échappent à notre contrôle. Quoi qu'il en soit, l'entreprise AUTODISTRIBUTION garantit la constance de la qualité du produit. De plus, l'entreprise AUTODISTRIBUTION se réserve le droit de modifier et mettre à jour cette fiche selon ses propres exigences. Les clients sont gentiment tenus à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version émise.

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, CONSULTER D'AVANCE LES FICHES DE SECURITE