

21392 PE FOAM TAPE

Fiche technique

Description

Ce ruban double face mousse est destiné aux applications d'assemblage permanent, et peut être confronté à un cisaillement élevé et à de lourdes charges, soumis aux rayons UV, aux plastifiants et à une large plage de températures.

Adhésif

- Adhésif acrylique, réticulé
- Excellente résistance au cisaillement
- Sensible à la pression offrant une forte adhérence

Support

- 0,95 mm mousse polyéthylène
- Densité: 100 kg/m³
- Noir

Protecteur

- Polyéthylène à basse densité (LDPE)
- Facile à détacher
- Blanc

Applications

- Convient pour les formes extrêmement irrégulières

Automotive

- Pose de baguettes et moulures
- Fixation d'emblèmes et monogrammes

Industrie

- Signalisation et panneaux
- Usage intérieur et extérieur

Caractéristiques techniques

Pouvoir adhésif	24,5 N/25 mm
Cisaillement dynamique	6,6 kgf/cm²
Tenue en température	-20°C jusqu'au +120°C
Résistance aux solvants	Bonne
Résistance aux UV	Excellente
Résistance à l'humidité	Bonne

Utilisation

Température d'application: entre +15°C et +25°C. Sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse. Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif sensible à la pression doit être appliqué en exerçant un maximum de pression. L'adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à 23°C.

Stockage et durée de conservation

Dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de +10°C à +30°C. Dans de telles conditions, le produit se conserve pendant un an au moins.