

Apprêt beige ISOTECH – IPT400AB
Apprêt blanc ISOTECH – IPT400ABL
Apprêt gris ISOTECH – IPT400AG



Apprêt universel idéal. Convient pour tous supports : verre, céramique, éternite, la plupart des matières synthétiques, carton, bois et métaux.
De plus il ralentit la formation de rouille.

PROPRIETES DU PRODUIT

Excellente adhérence.
Constitue une excellente base avant mise en peinture
Bon pouvoir couvrant et garnissant
Séchage rapide.
Bon rendement.
Permet d'optimiser la brillance de la peinture appliquée ensuite
Limite la quantité de peinture à appliquer.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

L'apprêt est la sous-couche idéale pour la mise en peinture.
Capuchon inviolable.
Recouvrable de peinture Glycéro ou acrylique.
Ne pas appliquer sur de la peinture Glycéro.

QUALITÉ DU PRODUIT

Peinture de haute qualité.
Gaz propulseurs sans CFC.

SÈCHAGE

Sec hors poussière après 10 min. env. Sec au toucher après 30 min. env.
Ponçable après 2 à 4 heures.

RENDEMENT

400 ml suffisent pour 0,8 à 1 m² env.

CONDITIONNEMENT

Aérosol-euro de 520 ml avec un contenu de 400 ml.

MODE D'EMPLOI

Avant usage, lire attentivement les textes d'attention et de mode d'emploi !

Préparation de la surface:

Nettoyer, dérouiller et au besoin poncer.

Application:

Bien agiter l'aérosol pendant 3 min. et pulvériser en plusieurs couches fines à une distance de 30 cm. Après séchage (2 heures) poncer légèrement par mouvements rotatifs avec du papier abrasif à l'eau (P600).

Ensuite laver efficacement la surface et laisser sécher.

Terminer en recouvrant d'une peinture adaptée.