

Noir mat ISOTECH – IPT400NM
Noir brillant ISOTECH – IPT400NB
Noir satin ISOTECH – IPT400NS
Blanc brillant ISOTECH – IPT400BB



Peinture acrylique de haute qualité à séchage rapide.

PROPRIETES DU PRODUIT

Séchage rapide.
Sans plomb, ni cadmium ni métaux lourds.
Brillance durable.
Résiste aux intempéries.
Excellent adhérence.
Haut pouvoir couvrant.
Grande dureté de surface avec en même temps une très grande élasticité.
Très bonne résistance de la couleur (résiste à la lumière, ne jaunit pas).

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Peinture de haut haute qualité, facile à appliquer et particulièrement adaptée aux particuliers.
Capuchon inviolable.
Ne pas pulvériser sur de la peinture Glycéro.
Recouvrable avec tous systèmes de peinture.

QUALITÉ DU PRODUIT

Peinture acrylique de haute qualité.
Gaz propulseurs sans CFC.

SÉCHAGE

Sec hors poussière après 10 min. env.
Sec au toucher après 30 min. env.
Sec à cœur après 24h.

RENDEMENT

400 ml suffisent pour 1,3 m² env.

CONDITIONNEMENT

Aérosol-euro de 520 ml avec un contenu de 400 ml.

MODE D' EMPLOI

Avant usage, lire attentivement les textes d'attention et de mode d'emploi !

Préparation de la surface:

Nettoyer le support de toutes traces de salissure, de graisse et de rouille et dépoussiérer.
Traiter éventuellement la rouille existante. Poncer et égaliser les surfaces inégales. Si nécessaire mastiquer le support pour obtenir un support lisse. Si nécessaire appliquer un apprêt. Masquer les pourtours de la surface à réparer au préalable à l'aide de ruban de masquage.

Application:

Bien agiter l'aérosol pendant 3 min.
Pulvériser à une distance de 20 à 30 cm.
Enfin sur la surface sèche, appliquer plusieurs couches fines à intervalles de 3 à 5 minutes.
Peinture métallisée: après 30 min., recouvrir impérativement d'une couche de vernis, afin de protéger la peinture des agressions extérieures.