

AÉROSOLS TECHNIQUES



STOCKAGE 5 ANS.

(dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé) à partir de la date de production.



ANTI-GRAVILLONS

- Excellente protection anticorrosion.
- Élasticité.
- Insonorisant.
- Très bonne adhérence.
- Peut-être recouvert par toute peinture.
- Temps de séchage: 30 à 45 minutes.



ANTI-GRAVILLONS

- Excellente protection anticorrosion.
- Élasticité.
- Insonorisant.
- Très bonne adhérence.
- Peut-être recouvert par toute peinture.
- Temps de séchage: 30 à 45 minutes.



PROTECTION DESSOUS DE CAISSE

- Excellente protection anticorrosion.
- Très forte résistance à l'érosion.
- Insonorisant.
- Déperlant.
- Ne peut être recouverte.
- Temps de séchage: 120 minutes.



CORPS CREUX

- Excellente propriété de pénétration dans les corps creux inaccessibles.
- Élimine l'eau présente.
- Caractéristiques anti corrosion.
- Résistant aux influences météorologiques, aux acides.
- Bases faibles.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
IDCAG500G	Anti-gravillon HS gris aerosol 500ml
IDCAG1000G	Anti-gravillon HS gris aerosol 1 000ml

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
IDCAG500N	Anti-gravillon HS noir aerosol 500ml
IDCAG1000N	Anti-gravillon HS noir aerosol 1 000ml

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
IDC500	Protection dessous de caisse noir 500ml
IDC1000	Protection dessous de caisse noir 1 000ml

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
IDCCC0500	Corps creux transparent 500ml
IDCCC1000	Corps creux ambre 1 000ml