



NETTOYAGE

NHP EAU CHAUDE - HDS 10/20 - 4 M

10719000


KÄRCHER



CARACTÉRISTIQUES



- ✓ Moteur 4 pôles triphasé refroidi par air
- ✓ Flexible haute pression, 10 m
- ✓ Lance, 1050 mm
- ✓ Buse turbo
- ✓ Système antibélier SDS
- ✓ Stop total
- ✓ Affichage par LED des maintenances à effectuer
- ✓ Double réservoir de détergent
- ✓ Sécurité anti-marche à sec



PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

XXXX € HT

LIVRÉ & INSTALLÉ
OU XXX € HT / MOIS PENDANT XX MOIS

Données Techniques

Type de courant (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Débit (l/h)	500 - 1 000
Pression de service (bar/Mpa)	30 / 200
Température max. (eau d'alim. à 12°C) (en °C)	80 - 155
Puissance raccordée (Kw)	7,8
Consommation de mazout en mode Eco (kg/h)	6,4
Réservoir de combustible (l)	25
Poids (kg)	168



AVANTAGES



ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Buse Canalisations
Réf : 5.763-015.0



Flexible Haute pression, 10 M, DN 8, Raccord AVS sur le pistolet
Réf : 6.110Q-031.0



Flexible Haute pression, 15 M, DN 8, Raccord AVS sur le pistolet
Réf : 6.110Q-030.0



Lance, 1050 MM, 300 BAR, pivotante, ergonomique
Réf : 4.112-000.0



Lance, 850 MM, 300 BAR, pivotante, ergonomique
Réf : 4.112-006.0



Poignée-pistolet EASY!FORCE
Réf : 4.118-005.0



Anti-calcaire RM 110 (1 litre)
Réf : 6.295-624.0

