



NETTOYAGE

NHP EAU FROIDE - HD 10/25 - 4 SX PLUS

12869270


KÄRCHER



CARACTÉRISTIQUES



- ✓ Flexible haute pression, 10 m
- ✓ Lance, 1050 mm
- ✓ Buse turbo
- ✓ Rotabuse
- ✓ Moteur 4 pôles triphasé refroidi à l'eau et air
- ✓ Stop total
- ✓ Filtre à eau intégré
- ✓ Protection électronique du moteur avec led
- ✓ Regard niveau d'huile
- ✓ Système servo control
- ✓ Arrivée d'eau en laiton



PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

XXXX € HT

LIVRÉ & INSTALLÉ

OU XXX € HT / MOIS PENDANT XX MOIS



Données Techniques

Type de courant (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Débit (l/h)	500 - 1 000
Pression de service (bar/Mpa)	30 / 250 / 3 / 25
Pression maxi (bar/Mpa)	275 / 27,5
Puissance raccordée (Kw)	9,2
Poids (kg)	73,8
Dimensions (l x L x h) (mm)	560 x 500 x 1 090



AVANTAGES



ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Buse Canalisations
Réf : 5.763-015.0



Lance, 1050 MM, 300 BAR, pivotante, ergonomique
Réf : 4.112-000.0



Flexible Haute pression, 10 M, DN 8, Raccord AVS sur le pistolet
Réf : 6.110Q-031.0



Lance, 850 MM, 300 BAR, pivotante, ergonomique
Réf : 4.112-006.0



Flexible Haute pression, 15 M, DN 8, Raccord AVS sur le pistolet
Réf : 6.110Q-030.0



Poignée-pistolet EASYFORCE
Réf : 4.118-005.0



Régulateur Servo Control 750-1100 L/H
Réf : 4.118-008.0

