

## Solution Vulcanisante Chimique

Réf. TEC760, TEC761, TEC765, TEC766, TEC767, TEC770, TEC775,  
TEC1082

### Descriptif

Solution vulcanisante 235ml - REF TEC760

Solution vulcanisante 945ml - REF TEC761

Solution vulcanisante tube de 50ml - REF TEC765

Solution vulcanisante tube de 20ml - REF TEC766

Solution vulcanisante tube de 10ml - REF TEC767

Solution vulcanisante FLOW SEAL 205ml - REF TEC770

Bidon de ciment bleu 235ml - REF 1082

Solution noire pour rechapage et vulcanisation à chaud, bidon avec pinceau 945ml - REF TEC775

### Composition

Fluide de vulcanisation composé d'éthylcyclohexylamine, exempt de CFC.

### Utilisation

Spécialement adapté pour les professionnels.

Vulcanisation des pièces de réparation pour chambre à air (type rustine), pour pneumatiques tubless (type champignon) et les valves à embase caoutchouc. S'utilise également pour la lubrification des tresses de réparation.



PROXITECH s.a.s.

3, avenue Gutenberg - Parc Gustave Eiffel - 77600 Bussy-St-Georges

Tél. **01 71 58 26 10** - Fax. 01 71 58 26 15 - [contact@proxitech.com](mailto:contact@proxitech.com) - [www.proxitech.com](http://www.proxitech.com)