



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1

Edition révisée n° : 5

Date : 11/6/2010

Remplace la fiche : 14/1/2009

GRAISSE BLANCHE

1381

www.lisam.com

N : Dangereux pour
l'environnementF+ : Extrêmement
inflammable

Xi : Irritant

Producteur

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants
ZI TOURNAI OUEST 2
RUE DU MONT DES CARLIERS, 3
7522 TOURNAI Belgique-Belgie
TEL : +32 (0).69.59.03.60
FAX : +32 (0).69.59.03.61
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com
En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245

Distributeur responsable

SADAPS BARD AHL CORPORATION
104, rue de Lille
59420 MOUVAUX France
TEL : +33 (0)8 20 02 41 41
FAX : +33 (0)3 20 82 97 87
MAIL : bardahl@bardahlfrance.com

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identification du produit : Aérosols sous pression.
Nom commercial : GRAISSE BLANCHE

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Identification des dangers : Extrêmement inflammable.
Danger pour l'environnement : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Symptômes liés à l'utilisation
- Inhalation : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- Contact avec la peau : Irritant pour la peau.
- Contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant.
- Ingestion : Ingestion peu probable.

3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom de la substance	Contenance	No CAS / No CE / Numéro annexe	Symbole(s)	Phrase(s) R
<u>Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole (Gaz de pétrole (butadiène < 0,1%)</u>	: < 50 %	68512-91-4 / 270-990-9 / 649-083-00-0 / -----	F+	12
<u>Hydrocarbures aliphatiques (benzène < 0,1%)</u>	: 20 - 25 %	92045-53-9 / 295-434-2 / ----- / -----	Xn N	38-51/53-65-67
<u>Solvant hydrocarboné (aliphatique) (benzène <0,1%)</u>	: 10 - 15 %	64742-49-0 / 265-151-9 / 649-328-00-1 / -----	Xn N F	11-38-51/53-65-67
<u>Méthylcyclohexane</u>	: 1 - 5 %	108-87-2 / 203-624-3 / 601-018-00-7 / -----	F Xn N	11-38-65-67-51/53
<u>Cyclopentane</u>	: 1 - 5 %	287-92-3 / 206-016-6 / 601-030-00-2 / -----	F	11-52/53
<u>Pentane</u>	: < 1 %	109-66-0 / 203-692-4 / 601-006-00-1 / -----	F+ Xn N	12-65-66-67-51/53

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie
TEL : +32 (0).69.59.03.60
FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2

Edition révisée n° : 5

Date : 11/6/2010

Remplace la fiche : 14/1/2009

GRAISSE BLANCHE

1381

www.lisam.com

4. PREMIERS SECOURS

Premiers secours

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais. En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle.
- Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Ingestion : Ne constitue pas en principe un mode d'exposition dominant. Consulter immédiatement un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction

- Agents d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone. Poudre. Pulvérisation d'eau. Sable.
- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

Risques spécifiques

: La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et autres gaz toxiques.

Protection contre l'incendie

: Porter un appareil respiratoire autonome, des bottes de caoutchouc et des gants de caoutchouc épais.

Procédures spéciales

: Refroidir les conteneurs à l'eau.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions générales

: Ecarter toute source d'ignition.

Précautions individuelles

: Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

Précautions pour l'environnement

: Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

Méthodes de nettoyage

- sur le sol

: Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.

- sur l'eau

: Aspirer au moyen d'un équipement excluant tout risque d'inflammation.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Stockage

: Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Température d'entreposage 5-50°C.

Durée de stockage

: Le produit est stable au moins 36 mois.

Stockage - à l'abri de

: Bases fortes. Acides forts. Agents oxydants forts.

Manipulation

: Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Ne pas fumer.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle

- Protection respiratoire : En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque adéquat.
- Protection des mains : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.
- Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié.
- Protection des yeux : Lunettes de sécurité.

Limites d'exposition professionnelle

Hydrocarbures aliphatiques (benzène < 0,1%) : MAC [mg/m³] : 1200
Hydrocarbures aliphatiques (benzène < 0,1%) : MAC [ppm] : 300
Solvant hydrocarboné (aliphatique) (benzène < 0,1%) : TLV[©] : [mg/m³] 903
Méthylcyclohexane : TLV[©] -TWA [mg/m³] : 1610
Méthylcyclohexane : TLV[©] -TWA [ppm] : 400
Méthylcyclohexane : MAC [mg/m³] : 1600
Cyclopentane : TLV[©] -TWA [mg/m³] : 1720

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants**En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3

Edition révisée n° : 5

Date : 11/6/2010

Remplace la fiche : 14/1/2009

GRAISSE BLANCHE

1381

www.lisam.com

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)

Cyclopentane : TLV[©] -TWA [ppm] : 600
Pentane : TLV[©] -TWA [mg/m³] : 1770
Pentane : TLV[©] -TWA [ppm] : 600
Pentane : TLV[©] -STEL [mg/m³] : 2210
Pentane : TLV[©] -STEL [ppm] : 750
Pentane : MAC [mg/m³] : 1800
Pentane : VME [ppm] : 600
Pentane : VME [mg/m³] : 1770
Pentane : VLE [ppm] : 750
Pentane : VLE [mg/m³] : 2210

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique à 20 °C : Liquide.
Couleur : Blanc(he).
Odeur : Solvant.
pH : Non applicable.
Point d'ébullition [°C] : Aucune donnée disponible.
Point d'ébullition final [°C] : Aucune donnée disponible.
Densité : 0,8
Pression de vapeur [hPa] : Aucun(e).
Pression de vapeur mm/Hg : Aucune donnée disponible.
Viscosité : Aucune donnée disponible.
Solubilité dans l'eau : Produit insoluble dans l'eau.
Point d'éclair [°C] : < 0
Temp. d'autoinflammation [°C] : Aucune donnée disponible.
Limites d'explosivité inférieures [%] : 0,6
Limites d'explosivité supérieures [%] : 12
Log P octanol / eau à 20°C : Aucune donnée disponible.

10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux : Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.
Matières à éviter : Oxydants forts.
Conditions à éviter : Chaleur. Etincelles. Flamme nue.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations toxicologiques : Voir le Récapitulatif des Risques - Rubrique 2.
Toxicité aiguë
- Inhalation : Effets narcotiques.
- Cutanée : Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer dermatite et dessèchement.
- Oculaire : Irritation mineure des yeux.
- Ingestion : L'ingestion d'alcool augmente les effets toxiques du produit.

SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4

Edition révisée n° : 5

Date : 11/6/2010

Remplace la fiche : 14/1/2009

GRAISSE BLANCHE

1381

www.lisam.com

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information relative aux effets écologiques : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Classe WGK (Allemagne) : 1 (D)

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités : Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Etiquetage ADR



: 2.1

Information générale

- Désignation officielle de transport : UN1950 AÉROSOLS (Butane, Propane), 2.1, 5F

Shipping name : UN1950 AÉROSOLS (Butane, Propane), 2.1, 5F

No ONU : 1950

I.D. n° : --

Transport terrestre

ADR/RID : Classe : 2
Groupe : F

Transport par mer

- Code IMO-IMDG : Classe 2

Groupe d'emballage IMO : F

- EMS-Nr : F-D S-U

- IMDG-Pollution marine : 0

Transport aérien

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 203
Packaging instructions passenger: 203

- IATA - Classe ou division : 2

Groupe d'emballage IATA : F

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Symbole(s) : N : Dangereux pour l'environnement

Xi : Irritant

F+ : Extrêmement inflammable

- Phrase(s) R : R12 : Extrêmement inflammable.

R38 : Irritant pour la peau.

R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

- Phrase(s) S : S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S23 : Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols.

S24 : Éviter le contact avec la peau.

S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

SADAPS BARDAHL Additives & Lubricants

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 5

Edition révisée n° : 5

Date : 11/6/2010

Remplace la fiche : 14/1/2009

GRAISSE BLANCHE

1381

www.lisam.com

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES (suite)

Autres

- S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
- : Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler pendant et après usage.

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte des Phrases R du § 3

- : R11 : Facilement inflammable.
R12 : Extrêmement inflammable.
R38 : Irritant pour la peau.
R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Utilisations recommandées & restrictions: Voir fiche technique pour des informations détaillées.

* Autres données

- : Etiquette : 731 138 R6
Révision - Voir : *
Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Date d'impression

: 11 / 6 / 2010

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document**SADAPS BARD AHL Additives & Lubricants**

ZI TOURNAI OUEST 2 RUE DU MONT DES CARLIERS, 3 7522 TOURNAI Belgique-Belgie

TEL : +32 (0).69.59.03.60

FAX : +32 (0).69.59.03.61

En cas d'urgence : +32 (0)70.245.245