

# Metal 5

Gamme Métal 5 - Traitement Huile moteur

## Anti-Friction

- Réducteur de friction de dernière génération, couplé à des agents détergents et dispersants
- Conseillé pour start & stop et hybrid
- Réduit significativement la friction des pièces internes du moteur
- Prolonge la durée de vie du moteur et du turbo en les protégeant notamment lors des phases d'arrêt et de démarrage
- Améliore la souplesse du moteur et les accélérations
- Augmente les performances de la lubrification
- Facilite la circulation de l'huile
- Préserve le circuit contre la corrosion et l'encrassement
- Effet immédiat, souplesse et confort d'utilisation
- Toutes huiles / tous moteurs

### Mode d'emploi :

Moteur arrêté, verser le contenu du flacon dans le carter d'huile encore chaude par l'orifice de remplissage d'huile, de préférence juste après une vidange.

Faire ensuite tourner le moteur au ralenti pendant quelques minutes afin de permettre à l'additif de bien se mélanger à l'huile. S'assurer de ne pas dépasser le niveau maximum d'huile.

Un flacon permet de traiter un carter contenant jusqu'à 6 litres d'huile.

Utilisation recommandée à chaque changement d'huile.



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
GMAF	Métal 5 Anti-friction	6	300 ml				 3 286071 163005

Soditen – ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - FRANCE

Tél. : 02 37 29 50 50 - Fax : 02 37 29 55 00 - E-mail : contact@soditen.fr - www.metal5.com