



Gamme Métal 5 - Traitement Huile moteur

## Nettoyant Moteur avant Vidange

- Élimine les dépôts et résidus d'huile présents dans le circuit d'huile
- Nettoie les gorges de segments et leur redonne de la souplesse
- Diminution de la consommation
- Réduction de la pollution
- Protection et longévité moteur
- Toutes huiles / Tous moteurs
- Mettez une huile neuve dans un moteur propre

### Mode d'emploi :

Verser le contenu du flacon dans le carter par l'orifice de remplissage d'huile. Rouler ou faire tourner le moteur au ralenti pendant 20 mn. Arrêter le moteur et vidanger l'huile chaude. Changer impérativement le filtre à huile, avant de mettre l'huile neuve. Conseillé à chaque vidange.

Un flacon permet de traiter un carter contenant jusqu'à 6 litres d'huile.



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
GMAV	Métal 5 Nettoyant moteur avant vidange	6	300 ml				 3 286071 143007

Soditen – ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - FRANCE

Tél. : 02 37 29 50 50 - Fax : 02 37 29 55 00 - E-mail : contact@soditen.fr - www.metal5.com