



Gamme Grand-Public
Dépannage & Technique

Répar'Crevaision

- ★ Répare et regonfle un pneu
- ★ Voiture et moto
- ★ La solution de dépannage rapide

Dimension du carton présentoir de comptoir :
22,7 cm x 24 cm x 18,5 cm

MODE D'EMPLOI :

- Enlever l'objet ayant provoqué la crevaision, puis dégonfler complètement le pneu.
- La réparation n'est envisageable que si la chambre à air ou le pneu ne sont ni déchirés, ni déjantés.
- Agiter fortement l'aérosol. Par temps froid le réchauffer quelques minutes entre les mains ou près des sorties de chauffage à l'intérieur de l'habitacle de la voiture.
- Positionner la valve du pneu en haut de la roue et visser le raccord dessus.
- Tenir l'aérosol verticalement la tête en haut et appuyer à fond sur le diffuseur jusqu'à ce que l'aérosol soit totalement vide.
- Rouler immédiatement à une vitesse inférieure à 50 km/h sur une dizaine de kilomètres pour permettre au produit de bien se répartir à l'intérieur du pneu.
- Prendre soin de faire vérifier la pression du pneu rapidement par un spécialiste.

Tant que vous ne faites pas réparer ou ne changez pas le pneumatique, prenez soin de faire vérifier la pression aussi souvent que nécessaire.



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
8273	Répar'crevaision	12	400 ml				 3 559750 000985

Soditen – ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - FRANCE

Tél. : 02 37 29 50 50 - Fax : 02 37 29 55 00 - E-mail : contact@soditen.fr - www.metal5.com