



# Supremium Diesel

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 04.10.2023 Date de révision: 29.03.2021 Version: 8.00

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom du produit : Supremium Diesel  
Code du produit : W22910  
Groupe de produits : Produit commercial

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange : Additif pour gazole  
Fonction ou catégorie d'utilisation : Additifs pour carburants

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Fournisseur

ITW ADDITIVES INTL B.V.  
Industriepark-West 46  
9100 Sint-Niklaas  
BELGIUM  
T +32 3 766 60 20 - F +32 3 778 16 56  
[msds@wynns.eu](mailto:msds@wynns.eu) - [www.wynns.com](http://www.wynns.com)

##### Distributeur

ITW Automotive Aftermarket  
Saxon House, 2-4 Victoria Street  
SL4 1EN Windsor  
UNITED KINGDOM  
T +44 (0)24 7647 2634  
[sales@wynns.uk.com](mailto:sales@wynns.uk.com) - [www.wynns.uk.com](http://www.wynns.uk.com)

##### Distributeur

Wynn's Automotive France S.A.S.  
2 Av. Léonard de Vinci Z.A. Europarc  
33600 PESSAC Cedex  
FRANCE  
T +33 5 57 26 29 00  
[contact@wynns.fr](mailto:contact@wynns.fr) - [www.wynns.fr](http://www.wynns.fr)

##### Distributeur

Krafft S.L.U.  
Carretera de Urnieta, s/n  
20140 Andoain - Guipúzcoa  
ESPAÑA  
T +34 943 410 400 - F +34 943 410 440  
[msds@krafft.es](mailto:msds@krafft.es) - [www.krafft.es](http://www.krafft.es)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : BIG: +32(0)14 58 45 45 (NL FR EN DE)

| Pays     | Organisme/Société                                                        | Adresse                       | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles | +32 70 245 245    | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)                                                                                             |
| France   | ORFILA                                                                   |                               | +33 1 45 42 59 59 | Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |

# Supremium Diesel

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 H302  
Toxicité aiguë (Inhalation:poussières,brouillard) Catégorie 4 H332  
Danger par aspiration, catégorie 1 H304  
Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2 H411  
Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



Mention d'avertissement (CLP) : Danger  
Contient : nitrate de 2-éthylhexyle; C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates; Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène; 2-éthylhexane-1-ol  
Mentions de danger (CLP) : H302+H332 - Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.  
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Conseils de prudence (CLP) : P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
P405 - Garder sous clef.  
P261 - Éviter de respirer les vapeurs.  
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.  
P301+P310 - EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
P331 - NE PAS faire vomir.  
Phrases EUH : EUH044 - Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.  
EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

#### 2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT/vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

##### Composant

|                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-éthylhexane-1-ol (104-76-7) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substances

Non applicable

# Supremium Diesel

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                       | Identificateur de produit                                             | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nitrate de 2-éthylhexyle                                                                                  | N° CAS: 27247-96-7<br>N° CE: 248-363-6<br>N° REACH: 01-2119539586-27  | ≥ 50    | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 (ATE=500 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 4 (par voie cutanée), H312 (ATE=1100 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 4 (par inhalation : poussières, brouillard), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH044<br>EUH066 |
| C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates                                                     | N° CAS: 848301-67-7<br>N° CE: 481-740-5<br>N° REACH: 01-0000020119-75 | 25 – 50 | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène                                                          | N° CE: 918-811-1<br>N° REACH: 01-2119463583-34                        | 2,5 – 5 | STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                                                                                                                                                                          |
| 2-éthylhexane-1-ol<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires | N° CAS: 104-76-7<br>N° CE: 203-234-3<br>N° REACH: 01-2119487289-20    | 2,5 – 5 | Acute Tox. 4 (par inhalation : poussières, brouillard), H332 (ATE=1,1 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                                     |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : Surveiller les fonctions vitales. Maintenir la victime au repos en position semi-assise. Victime sans connaissance: maintenir les voies aériennes libres. Arrêt respiratoire: respiration artificielle ou oxygène. Arrêt cardiaque: réanimer la victime. Choc: de préférence sur le dos, jambes légèrement relevées. Vomissement: prévenir l'asphyxie/la pneumonie aspiratoire. Surveiller la victime en permanence. Apporter une aide psychologique. Prévenir le refroidissement en couvrant la victime(ne pas réchauffer). Maintenir la victime calme, lui éviter tout effort physique. Consulter éventuellement un médecin. |
| Premiers soins après inhalation           | : S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Premiers soins après contact oculaire     | : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Premiers soins après ingestion            | : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Ingestion à fortes doses: hospitalisation immédiate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.                                                                                                           |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Maux de tête. Douleurs abdominales. Nocif en cas d'ingestion. Risque de pneumonie aspiratoire. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |

# Supremium Diesel

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Mousse AFFF. de la poudre ABC.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Liquide combustible. Liquide et vapeurs inflammables. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

Danger d'explosion : Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique. Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Équipement de protection : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. des vêtements de protection.

Procédures d'urgence : Délimiter la zone de danger. Rester du côté d'où vient le vent. Eviter que le produit ne s'écoule vers les points bas. Dans les espaces confinés utiliser un appareil respiratoire autonome. Enlever les vêtements contaminés.

#### 6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Recueillir le produit répandu. Pomper/recueillir le produit libéré dans des récipients appropriés.

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu en petite quantité dans un matériau non combustible et pelleter dans un conteneur pour élimination. Nettoyer de préférence avec un détergent - Eviter l'utilisation de solvants.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Conforme à la réglementation. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Ne présente pas de risques particuliers dans les conditions normales d'hygiène industrielle.

# Supremium Diesel

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Mesures d'hygiène : Utiliser de bonnes mesures d'hygiène personnelle. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Ne nécessite pas de mesure technique spécifique ou particulière.  
Conditions de stockage : Conforme à la réglementation. Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. Stocker dans un récipient fermé.  
Lieu de stockage : Conforme à la réglementation. Ventilation au niveau du sol.  
Prescriptions particulières concernant l'emballage : Stocker dans un récipient fermé. Etiquetage selon.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Lire l'étiquette avant utilisation. Observer les précautions indiquées sur l'étiquette. Voir fiche technique pour des informations détaillées.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                       |
| OEL TWA                                                             | 200 mg/m <sup>3</sup> |
| 2-éthylhexane-1-ol (104-76-7)                                       |                       |
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)   |                       |
| IOEL TWA                                                            | 5,4 mg/m <sup>3</sup> |
| IOEL TWA [ppm]                                                      | 1 ppm                 |
| Allemagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900) |                       |
| AGW (OEL TWA) [1]                                                   | 110 mg/m <sup>3</sup> |
| AGW (OEL TWA) [2]                                                   | 20 ppm                |

#### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.4. DNEL et PNEC

| nitrate de 2-éthylhexyle (27247-96-7)                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DNEL/DMEL (Travailleurs)                                            |                                   |
| A long terme - effets systémiques, cutanée                          | 1 mg/kg de poids corporel/jour    |
| A long terme - effets systémiques, inhalation                       | 0,35 mg/m <sup>3</sup>            |
| DNEL/DMEL (Population générale)                                     |                                   |
| A long terme - effets systémiques, cutanée                          | 0,52 mg/kg de poids corporel/jour |
| PNEC (STP)                                                          |                                   |
| PNEC station d'épuration                                            | 10 mg/l                           |
| C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates (848301-67-7) |                                   |
| PNEC (Sédiments)                                                    |                                   |
| PNEC sédiments (eau douce)                                          | 2,06 mg/kg poids sec              |

# Supremium Diesel

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates (848301-67-7) |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| PNEC (Sol)                                                          |                                   |
| PNEC sol                                                            | 1,68 mg/kg poids sec              |
| PNEC (STP)                                                          |                                   |
| PNEC station d'épuration                                            | 10 mg/l                           |
| Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène                    |                                   |
| DNEL/DMEL (Travailleurs)                                            |                                   |
| A long terme - effets systémiques, cutanée                          | 12,5 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets systémiques, inhalation                       | 151 mg/m³                         |
| DNEL/DMEL (Population générale)                                     |                                   |
| A long terme - effets systémiques, orale                            | 7,5 mg/kg de poids corporel/jour  |
| A long terme - effets systémiques, inhalation                       | 32 mg/m³                          |
| A long terme - effets systémiques, cutanée                          | 7,5 mg/kg de poids corporel/jour  |

### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

#### Contrôles techniques appropriés:

Des rince-œil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Ne nécessite pas de mesure technique spécifique ou particulière. Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

#### Équipement de protection individuelle:

Gants. Lunettes de sécurité.

#### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.2.2.2. Protection de la peau

##### Protection des mains:

Néoprène. Caoutchouc nitrile. Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité et il diffère d'un fabricant à l'autre. Temps de pénétration à déterminer avec le fabricant des gants

#### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

#### Autres informations:

Temps de rupture : >30'. Épaisseur du matériau des gants >0,1 mm.

# Supremium Diesel

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| État physique                                  | : Liquide                                   |
| Couleur                                        | : Jaune.                                    |
| Apparence                                      | : limpide.                                  |
| Odeur                                          | : caractéristique.                          |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                            |
| Point de fusion                                | : Pas disponible                            |
| Point de congélation                           | : Pas disponible                            |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible                            |
| Inflammabilité                                 | : Pas disponible                            |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Pas disponible                            |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Pas disponible                            |
| Point d'éclair                                 | : 71 °C (ASTM D93)                          |
| Température d'auto-inflammation                | : Pas disponible                            |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                            |
| pH                                             | : Pas disponible                            |
| Viscosité, cinématique                         | : 2,6 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C (ASTM D445) |
| Solubilité                                     | : insoluble dans l'eau.                     |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                            |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible                            |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                            |
| Masse volumique                                | : 0,9 g/cm <sup>3</sup> @ 20°C (ASTM D4052) |
| Densité relative                               | : Pas disponible                            |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Pas disponible                            |
| Caractéristiques d'une particule               | : Non applicable                            |

#### 9.2. Autres informations

##### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

##### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Indications complémentaires : Les données physiques et chimiques dans cette section sont des valeurs typiques pour ce produit et ne sont pas prévues comme caractéristiques de produit.

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. Décomposition exothermique.

#### 10.4. Conditions à éviter

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Conserver à l'écart des acides forts et oxydants forts.

#### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

# Supremium Diesel

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. En cas de combustion: libération de gaz/vapeurs nocifs/irritants. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Nocif en cas d'ingestion. |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé                |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Nocif par inhalation.     |

#### Supremium Diesel

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ETA CLP (voie orale)             | 909,753 mg/kg de poids corporel |
| ETA CLP (poussières, brouillard) | 2,515 mg/l/4h                   |

#### nitrate de 2-éthylhexyle (27247-96-7)

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| DL50 orale rat | > 9600 mg/kg de poids corporel Sprague-Dawley |
|----------------|-----------------------------------------------|

#### C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates (848301-67-7)

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| DL50 orale rat   | > 5000 mg/kg de poids corporel Sprague-Dawley |
| DL50 cutanée rat | > 2000 mg/kg de poids corporel Sprague-Dawley |

#### Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| DL50 orale rat        | 6318 mg/kg de poids corporel Crl:CDBR            |
| DL50 cutanée lapin    | > 2000 mg/kg de poids corporel New Zealand White |
| CL50 Inhalation - Rat | > 4,688 mg/l/4h Sprague-Dawley                   |

#### 2-éthylhexane-1-ol (104-76-7)

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| DL50 orale rat        | 2047 mg/kg   |
| DL50 cutanée lapin    | > 3000 mg/kg |
| CL50 Inhalation - Rat | 1,1 mg/l/4h  |

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                        | : Non classé |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                | : Non classé |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                     | : Non classé |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                    | : Non classé |
| Cancérogénicité                                                             | : Non classé |
| Toxicité pour la reproduction                                               | : Non classé |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | : Non classé |

#### Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène

|                                                                             |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

#### 2-éthylhexane-1-ol (104-76-7)

|                                                                             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | Peut irriter les voies respiratoires. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé                                                                          |
| Danger par aspiration                                                        | : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |

#### Supremium Diesel

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Viscosité, cinématique | 2,6 mm²/s @ 40°C (ASTM D445) |
|------------------------|------------------------------|

# Supremium Diesel

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| nitrate de 2-éthylhexyle (27247-96-7)                               |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Viscosité, cinématique                                              | 1,767 mm²/s   |
| C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates (848301-67-7) |               |
| Viscosité, cinématique                                              | 2 – 4,5 mm²/s |
| Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène                    |               |
| Viscosité, cinématique                                              | < 2 mm²/s     |
| Hydrocarbure aliphatique, alicyclique ou aromatique                 | Oui           |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

|                                                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - général                                         | : Ce produit contient des composants dangereux pour l'environnement aquatique.       |
| Ecologie - eau                                             | : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)    | : Non classé                                                                         |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) | : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

| nitrate de 2-éthylhexyle (27247-96-7)                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                                                  | 96h 2 mg/l Brachydanio rerio                     |
| CE50 - Crustacés [1]                                                | > 12,6 mg/l @48h Daphnia magna                   |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]                             | 72h 1,57 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata     |
| C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates (848301-67-7) |                                                  |
| CL50 - Poisson [1]                                                  | > 1000 mg/l @96h Pimephales promelas             |
| CE50 - Crustacés [1]                                                | > 1000 mg/l @48h Daphnia magna                   |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]                             | > 1000 mg/l @72h Pseudokirchneriella subcapitata |
| NOEC (aigu)                                                         | > 1000 mg/l @48h Daphnia magna                   |
| Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène                    |                                                  |
| CL50 - Poisson [1]                                                  | 96h 2 (≤ 5) mg/l Oncorhynchus mykiss             |
| CE50 - Crustacés [1]                                                | 48h 3 (≤ 10) mg/l Daphnia magna                  |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]                             | 72h 1 (≤ 3) mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
| NOEC chronique poisson                                              | 0,441 mg/l                                       |
| NOEC chronique crustacé                                             | 0,771 mg/l                                       |
| NOEC chronique algues                                               | 1 mg/l                                           |
| 2-éthylhexane-1-ol (104-76-7)                                       |                                                  |
| CL50 - Poisson [1]                                                  | 96h 28,2 mg/l pimephales promelas                |
| CE50 - Crustacés [1]                                                | 48h 39 mg/l daphnia magna                        |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]                             | 72h 11,5 mg/l algae (desmodesmus subspicatus)    |

# Supremium Diesel

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### nitrate de 2-éthylhexyle (27247-96-7)

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Non facilement biodégradable. |
|------------------------------|-------------------------------|

#### C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates (848301-67-7)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable. |
|------------------------------|---------------------------|

#### Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable. |
|------------------------------|---------------------------|

|                |      |
|----------------|------|
| Biodégradation | 50 % |
|----------------|------|

#### 2-éthylhexane-1-ol (104-76-7)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable. |
|------------------------------|---------------------------|

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates (848301-67-7)

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | > 6,5 @40°C |
|------------------------------------------------|-------------|

#### 2-éthylhexane-1-ol (104-76-7)

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Pas de bio-accumulation. |
|------------------------------|--------------------------|

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Composant

|                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-éthylhexane-1-ol (104-76-7) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                         |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Eliminer en centre de traitement agréé. Éviter le rejet dans l'environnement.     |
| Code catalogue européen des déchets (CED)               | : 14 06 03* - autres solvants et mélanges de solvants<br>15 01 10* - emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

# Supremium Diesel

## Fiche de Données de Sécurité


conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| ADR                                                                                                                           | IMDG                                                                               | IATA                                                                               | ADN            | RID                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                                                                            |                                                                                    |                                                                                    |                |                                                                                      |
| UN 3082                                                                                                                       | UN 3082                                                                            | UN 3082                                                                            | Non applicable | UN 3082                                                                              |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                |                                                                                      |
| MATIÈRE DANGEREUSE<br>DU POINT DE VUE DE<br>L'ENVIRONNEMENT,<br>LIQUIDE, N.S.A. (2-<br>Ethylhexyl nitrate)                    | (2-Ethylhexyl nitrate)                                                             | (2-Ethylhexyl nitrate)                                                             | Non applicable | (2-Ethylhexyl nitrate)                                                               |
| <b>Description document de transport</b>                                                                                      |                                                                                    |                                                                                    |                |                                                                                      |
| UN 3082 MATIÈRE<br>DANGEREUSE DU POINT<br>DE VUE DE<br>L'ENVIRONNEMENT,<br>LIQUIDE, N.S.A. (2-<br>Ethylhexyl nitrate), 9, III | UN 3082 (2-Ethylhexyl<br>nitrate), 9, III, POLLUANT<br>MARIN                       | UN 3082 (2-Ethylhexyl<br>nitrate), 9                                               | Non applicable | UN 3082 (2-Ethylhexyl<br>nitrate), 9                                                 |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                                                            |                                                                                    |                                                                                    |                |                                                                                      |
| 9                                                                                                                             | 9                                                                                  | 9                                                                                  | Non applicable | 9                                                                                    |
|                                             |  |  | Non applicable |  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                |                                                                                      |
| III                                                                                                                           | III                                                                                | Non applicable                                                                     | Non applicable | Non applicable                                                                       |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                |                                                                                      |
| Dangereux pour<br>l'environnement: Oui                                                                                        | Dangereux pour<br>l'environnement: Oui<br>Polluant marin: Oui                      | Dangereux pour<br>l'environnement: Oui                                             | Non applicable | Dangereux pour<br>l'environnement: Oui                                               |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                                                                |                                                                                    |                                                                                    |                |                                                                                      |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Code de classification (ADR) : M6  
Dispositions particulières (ADR) : 274, 335, 375, 601  
Quantités limitées (ADR) : 5I  
Quantités exceptées (ADR) : E1  
Véhicule pour le transport en citerne : AT  
Catégorie de transport (ADR) : 3  
Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 90  
Panneaux oranges :



Code EAC : •3Z

#### Transport maritime

Aucune donnée disponible

#### Transport aérien

Aucune donnée disponible

# Supremium Diesel

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Transport par voie fluviale

Non applicable

### Transport ferroviaire

Aucune donnée disponible

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

##### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

##### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

##### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

##### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

##### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

##### Règlement sur l'appauvrissement de la couche d'ozone (UE 1005/2009)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

##### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

##### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

#### 15.1.2. Directives nationales

##### France

| Maladies professionnelles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RG 84                     | Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde |

##### Allemagne

Classe de danger pour l'eau (WGK) : WGK 2, Significativement dangereux pour l'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1).  
Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BlmSchV) : Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BlmSchV)

##### Pays-Bas

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Aucun des composants n'est listé

# Supremium Diesel

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| SZW-lijst van mutagene stoffen                       | : Aucun des composants n'est listé |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding   | : Aucun des composants n'est listé |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid | : Aucun des composants n'est listé |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling   | : Aucun des composants n'est listé |

### Danemark

|                                        |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de danger d'incendie            | : Classe III-1                                                                                                                                                                           |
| Unité de stockage                      | : 50 litre                                                                                                                                                                               |
| Remarques concernant la classification | : Inflammable d'après le ministère de la Justice danois; Les lignes directrices de gestion des situations d'urgence relatives au stockage des liquides inflammables doivent être suivies |
| Réglementations nationales danoises    | : L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs<br>Les femmes enceintes/allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas entrer en contact direct avec celui-ci            |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Texte intégral des phrases H et EUH:

|                                                        |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (par inhalation : poussières, brouillard) | Toxicité aiguë (Inhalation:poussières,brouillard) Catégorie 4                                         |
| Acute Tox. 4 (par voie cutanée)                        | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4                                                        |
| Acute Tox. 4 (par voie orale)                          | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                                                          |
| Aquatic Chronic 2                                      | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2                                    |
| Asp. Tox. 1                                            | Danger par aspiration, catégorie 1                                                                    |
| EUH044                                                 | Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.                                                   |
| EUH066                                                 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.                              |
| Eye Irrit. 2                                           | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                             |
| H302                                                   | Nocif en cas d'ingestion.                                                                             |
| H304                                                   | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                   |
| H312                                                   | Nocif par contact cutané.                                                                             |
| H315                                                   | Provoque une irritation cutanée.                                                                      |
| H319                                                   | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                              |
| H332                                                   | Nocif par inhalation.                                                                                 |
| H335                                                   | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                 |
| H336                                                   | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                |
| H411                                                   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                    |
| Skin Irrit. 2                                          | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                           |
| STOT SE 3                                              | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.