



KR-950

**FICHE
TECHNIQUE
KR950XX**

DILUANT DE NETTOYAGE

FICHE TECHNIQUE

Le diluant de nettoyage est un mélange de solvants prêt à l'emploi, utilisable pour le nettoyage des accessoires d'application et retouches peinture (pistolet, godets, ...).

ACTIONS

Ce diluant peut être utilisé pour le nettoyage des peintures solvantées à l'aide d'un chiffon imbibé, au pinceau ou trempé.

UTILISATION ET MODE D'EMPLOI

Pour une utilisation sur une machine de nettoyage, vérifier, au préalable, la compatibilité de la machine et du diluant.

Afin d'obtenir un nettoyage d'une efficacité maximale, quelque soit le type d'utilisation :

- Eliminer l'excès de peinture présent sur les éléments à nettoyer
- Nettoyer les éléments le plus rapidement possible avant la fin de leur utilisation.

Avant d'utiliser ce diluant, consulter l'étiquette et la fiche de données sécurité.

Produit classé nocif, facilement inflammable et dangereux pour l'environnement.

Contient du toluène et des Xylènes.

Lors de toute manipulation ou mise en œuvre du diluant :

- Port de lunettes, gants et vêtements de protection adéquats
- Ne pas produire de source d'inflammation à proximité – Ne pas fumer.
- Ne pas ingérer, ne pas respirer les vapeurs.

Le solvant souillé conserve le même caractère de dangerosité et doit être manipulé comme tel.

Les bidons vides et le solvant souillé sont des déchets dangereux et doivent être éliminés selon la législation en vigueur. Ne pas rejeter à l'égout ou dans les cours d'eau.

- Utiliser dans un endroit bien ventilé.

CONDITIONNEMENTS COMMERCIALISES

KR95005 - 5 L
 KR95030 - 30 L
 KR95020 - 200 L

CARACTERISTIQUES

PN 950
10-11-15

Aspect	Liquide incolore
Odeur	Solvant
Densité	Environ 0.85
Point Eclair (coupelle fermée)	< 21 °C
Teneur en eau	< 2 %
Acidité (exprimée en acide acétique)	< 0.02 %
Taux de COV	< 850 g/l

