



FLUIDE HYDRAULIQUE

FICHE
TECHNIQUE
KR10144 -
0505

Fluide hydraulique type VAG BMW

SPECIFICATIONS

ISO 7308
UNE 26.090.88
VW TL 521.46
CITROEN B 712710
BMW

CONDITIONNEMENTS

12 x 1 L

DESCRIPTION

Fluide hydraulique micro filtré à base d'hydrocarbures synthétiques et naphéniques, d'améliorants d'indice de viscosité, d'anti-oxydants, d'anti-corrosion, et anti-usure.

UTILISATION ET MODE D'EMPLOI

Ce produit s'utilise comme fluide hydraulique dans les circuits centralisés, mécanismes assistés, amortisseurs et directions assistées.
Il est spécialement formulé pour une utilisation avec une grande variation thermique allant de -40°C à +130° C.

CARACTERISTIQUES	METHODE	MIN.	SPECIFICATIONS TYPE
Aspect:	Visuel		Fluide vert transparent
Masse volumique a 20°C (g/cm ³)	ASTM D-1298		0.824
Point d'inflammation (°C)	ASTM D-92	150	
Viscosité à 100°C	ASTM D-445	6	
Viscosité à - 40°C	ASTM D-445		1200
Contenu en eau	ASTM D-1744		0.1
Comportement face aux élastomères	UNE-53510		PASSE
Corrosion	UNE-26326		PASSE
Evaporation NOACK à 100° C (%)	DIN-51581		1.5
Evaporation NOACK à 150° C	DIN-51581		7.0
Stabilité au cisaillement (%)	DIN-51350		25
Pollution (taille des particules)	NAS 1638		CLASSE 7

Ces informations sont données de bonne foi et considérées comme exactes. Toutefois, du fait de la grande variété des conditions de fonctionnement, ces données ne constituent pas une base pour fixer des spécifications et peuvent être modifiées sans avis préalable.