

## JE PROTEGE LES INJECTIONS HAUTE PRESSION (Type HDI, TDI, DCI,...)

Compenser la « sècheresse » des nouveaux gazoles Permettre une pulvérisation optimale du gazole Diminuer l'attaque des pièces dans l'alimentation



POURQUOI?	• Nettoie et lubrifie la pompe, la rampe d'injection et les injecteurs.
	• Rétablie la diffusion optimale du carburant par les injecteurs.
	• Compense le manque de lubrification des nouveaux carburants diesel désulfurés.
	Diminue l'oxydation du carburant et la formation de dépôts.
	• Freine le passage de l'eau de condensation dans le système d'injection.
POUR QUELS VEHICULES ?	Pour tous les moteurs 4 temps diesel à injection haute pression, avec common rail et injecteurs pompes.
	Sans danger pour les catalyseurs ou les FAP.
COMMENT L'UTILISER ?	A la station service, verser le contenu du flacon de 500 ml dans le réservoir de carburant (gazole), avant de faire le plein.
COMBIEN EN VERSER ?	Un flacon traite jusqu'à 70 litres de gazole.
QUAND RENOUVELER L'ACTION ?	Renouveler le traitement tous les 4 pleins ou tous les 4.000 km.
CONSEIL WYNN'S	Afin d'assurer une projection optimale de votre moteur, utiliser également notre additif "JE PROTEGE LE MOTEUR DE L'USURE', à verser dans le carter d'huile après une vidange.

## **CARACTERISTIQUES**

CONTENANCE : 500 ml RÉFÉRENCE : WH12120





